QSN-3000	
CPU	Processore Intel® Xeon® E-2336 6C 12T 2,9GHz, fino a 4,8GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Memoria di sistema	128 GB ECC DDR4
Memoria massima	128 GB (4 x 32 GB)
Slot di memoria	4 DDR4 ECC UDIMM
Memoria Flash	5GB DOM (Disk on Module)
unità bay	18 (12 x 3,5 pollici SATA + 6 x 2,5 pollici SATA)
unità Compatibilità	Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 2,5 pollici: Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici
Sostituibile a caldo	Yes (Non supportato M.2 SSD)
Slot M.2	Opzionale tramite un adattatore QM2 PCIe
Cache SSD Supporto accelerazione	Yes
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
Porta 10 Gigabit Ethernet	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Porta 25 Gigabit Ethernet	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Slot PCIe	3 (2 x Gen 4 x4 +1 x Gen 4 x8)
Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	4 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
Fattore di forma	Montaggio su rack 2U

Indicatori LED	Stato (Verde/Rosso) Stato HDD (Verde/Rosso)
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino
Dimensioni (A x L x P)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Peso netto	14.87 kg
Peso lordo	19 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura Archiviazione	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5~95% RH non condensante, bulbo umido: 27℃ (80.6℉)
Unità di alimentazione	Alimentatore da 550W (x2), 100-240V
Consumo energetico: disco modalità standby	118.77 W
Consumo energetico: modalità operativa, tipica	148.94 W
Ventola	4 x 60mm, 12VDC
Garanzia standard	5

Nota: Utilizza solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, utilizzare moduli QNAP con specifiche identiche e fare riferimento al manuale d'uso dell'hardware per installare moduli di memoria QNAP compatibili.
Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.
Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.