

TS-h1090FU-7302P-64G

CPU	Processore AMD EPYC™ 7302P a 16 core/32 thread, fino a 3,3 GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Memoria di sistema	64 GB RDIMM DDR4 ECC
Memoria massima	1 TB+ (12 da 128GB)
Slot di memoria	12 x RDIMM DDR4
Memoria Flash	5GB (Protezione dual boot OS)
unità bay	10 x 2,5 pollici U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps Il sistema viene spedito senza SSD. Per la lista di compatibilità SSD, si prega di visitare https://www.qnap.com/compatibility/
unità Compatibilità	Unità a stato solido dischi rigidi U.2 NVMe da 2,5 pollici Gen 4 x4 Unità a stato solido dischi rigidi SATA da 2,5 pollici
Sostituibile a caldo	Yes
Cache SSD Supporto accelerazione	Yes
SR-IOV	Yes
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2(2.5G/1G/100M/10M)
Porta 25 Gigabit Ethernet	2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC
Wake on LAN (WOL)	Yes Solo porta 2,5GbE
Jumbo Frame	Yes

Slot PCIe	2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 Solo per schede PCIe low profile. Dimensioni della scheda per slot PCIe 1：198 x 68.9 x 18.76 mm / 7.8 x 2.71 x 0.74 pollici. Dimensioni della scheda per slot PCIe 2：250 x 68.9 x 18.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.74 pollici. Si possono installare schede più larghe se il prossimo slot PCIe non verrà utilizzato.
Porta USB 3.2 Gen 1	3
Fattore di forma	Rackmount
Indicatori LED	Disco, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell’ archiviazione
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino
Dimensioni (A x L x P)	44 × 430 × 582 mm
Peso netto	11.6 kg
Peso lordo	13.4 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura Archiviazione	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	PSU(x2) da 550W, CA 100-240V
Consumo energetico: modalità operativa, tipica	157.97 W Test con dischi tutti popolati.
Ventola	5 x 60mm, 12VDC
Avviso di sistema	Cicalino
Garanzia standard	5
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	10000

Nota: Utilizza solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, utilizzare moduli QNAP con specifiche identiche e fare riferimento al manuale d'uso dell'hardware per installare moduli di memoria QNAP compatibili.
Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.