



TS-433eU

CPU	ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ
CPUアーキテクチャ	64ビットARM
グラフィックプロセッサ	Mali-G52
浮動小数点演算ユニット	Yes
暗号化エンジン	Yes
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング	Yes
ニューラルプロセッシングユニット (NPU)	Yes
システムメモリ	4 GB オンボード (拡張不可) 注記:一部のRAMは、共有グラフィックメモリとして予約されます。
最大メモリ	4 GB オンボード (拡張不可)
フラッシュメモリ	4 GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ドライブの互換性	3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
ジャンボフレーム	Yes
USB 3.2 Gen 1 ポート	2
フォームファクター	1U ショートデプスラックマウント
LEDインジケーター	システムステータス、LAN、USB、HDD1~4

ボタン	電源、リセット
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	43.3 × 430 × 292.3 mm
重量 (正味)	4.01 kg
重量 (総)	5.9 kg
動作温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F)
保管温度	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C (80.6°F)
電源装置	60W, 100-240VAC
Power Consumption: Disk Standby Mode	9.32 W
電力消費量：動作モード、通常時	23.74 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト
ファン	3 x 40mm、12VDC
システム警告	ブザー
Kensingtonセキュリティスロット	Yes
標準保証	3
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時	200

注：システムの性能と安定性を維持するため、QNAPメモリモジュールのみを使用してください。2つ以上のメモリスロットを持つNASデバイスの場合は、同じ仕様のQNAPモジュールを使用し、ハードウェアのユーザーマニュアルを参照して互換性のあるQNAPメモリモジュールを取り付けてください。

警告:サポートされていないモジュールを使用すると、性能低下やエラーの発生、あるいはオペレーティングシステムが起動しないなどの問題が生じることがあります。

QNAPは、オリジナルがメーカー/サプライヤから入手できなくなった場合、部分的な部品またはアクセサリを交換する権利を留保します。いかなる交換品も、厳格な互換性および安定性ガイドラインを満たすようテストおよび検証され、オリジナルと同一の性能を提供します。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

製品の画像は例示のみの目的で、実際の製品とは異なる場合があります。モニタの差異により、サイト上に表示あされる製品のカラーも違って見える場合があります。

設計と仕様は予告なく変更されることがあります。