



TS-873AeU-RP-4G

CPU	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor
CPU Architecture	64-bit x86
Floating Point Unit	ใช่
Encryption Engine	ใช่ (AES-NI)
Hardware-accelerated Transcoding	Optional via a PCIe graphics card
System Memory	4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Maximum Memory	64 GB (2 x 32 GB)
Memory Slot	2 x SODIMM DDR4 Support ECC memory For dual-DIMM configuration, you must use a pair of identical DDR4 modules.
Flash Memory	5GB (Dual boot OS protection)
Drive Bay	8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s The system is shipped without HDD. For the HDD compatibility list, please visit https://www.qnap.com/compatibility/
Drive Compatibility	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	ใช่ (Not supported M.2 SSD)
M.2 Slot	2 x M2 2280 (PCIe Gen3 x 1) รองรับ NVMe SSD PCIe Gen 3 ขึ้นไป กรุณาอ้างอิงที่ https://www.qnap.com/compatibility/ สำหรับข้อมูลความเข้ากันได้
SSD Cache Acceleration Support	ใช่
2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M)	Optional via a network adapter

10 Gigabit Ethernet Port	Optional via a network adapter
Wake on LAN (WOL)	ใช่ Only the 2.5GbE port
Jumbo Frame	ใช่
PCIe Slot	1 x PCIe Gen3 x8 Card dimensions for PCIe slot : 210 x 68.9x 18.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.74 inches.
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port	4 (2 x Type A, 2 x Type C)
HDMI™ Output	Optional via a PCIe graphics card
Form Factor	2U Short Depth Rackmount
LED Indicators	HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power
Buttons	Power, Reset
Dimensions (HxWxD)	88.6 × 432 × 297.4 mm Excludes ear hook and the protruding part of the Power Supply Unit.
Weight (Net)	9.2 kg
Weight (Gross)	10.7 kg
Operating Temperature	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Humidity	5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F)
Power Supply Unit	Minimum 300W PSU(x2), 100 - 240V
Power Consumption: Disk Standby Mode	32.19 W
Power Consumption: Operating Mode, Typical	58.14 W Tested fully populated with WD10EFRX hard drives.
Fan	3 x 60mm, 12VDC
System Warning	Buzzer
Standard Warranty	3
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	2000

หมายเหตุ: กรุณาใช้เฉพาะโมดูลหน่วยความจำ QNAP เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ สำหรับอุปกรณ์ NAS ที่มีช่องใส่หน่วยความจำมากกว่าหนึ่งช่อง กรุณาใช้โมดูล QNAP ที่มีสเปกเดียวกันและอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ QNAP ที่เข้ากันได้

คำเตือน: การใช้โมดูลที่ไม่ได้รับการรองรับอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง เกิดข้อผิดพลาด หรือระบบปฏิบัติการไม่สามารถเริ่มทำงานได้

QNAP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์บางรายการหากของเดิมไม่มีจำหน่ายจากผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์อีกต่อไป การเปลี่ยนใด ๆ จะได้รับการทดสอบและ

ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางความเข้ากันได้และความเสถียรที่เข้มงวด และจะให้ประสิทธิภาพเหมือนกับของเดิมทุกประการ
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
HDMI Licensing Administrator, Inc.
ภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากความแตกต่างของหน้าจอ สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากที่แสดงบนเว็บไซต์
การออกแบบและสเปกอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า