



TS-h886-D1602-8G (Legacy)

CPU	Intel® Xeon® D-1602 2-core/4-thread processor, up to 3.2 GHz
CPU Architecture	64-bit x86
Floating Point Unit	Có
Encryption Engine	Có (AES-NI)
Hardware-accelerated Transcoding	Optional via a PCIe adapter
System Memory	8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB)
Maximum Memory	128 GB (4 x 32 GB)
Memory Slot	4 x UDIMM DDR4 For dual-DIMM configurations, you must use a pair of identical DDR4 modules.
Flash Memory	5GB (Dual boot OS protection)
Drive Bay	6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s The system is shipped without HDD. For the HDD compatibility list, please visit https://www.qnap.com/compatibility/
Drive Compatibility	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Có (Not supported M.2 SSD)
M.2 Slot	2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 slots Tương thích với NVMe SSD PCIe Gen 3 trở lên. Vui lòng tham khảo https://www.qnap.com/compatibility/ để biết khả năng tương thích.
SSD Cache Acceleration Support	Có
GPU pass-through	Có

SR-IOV	Có
2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M)	4 (2.5G/1G/100M/10M)
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M)	Optional via an adapter
25 Gigabit Ethernet Port	Optional via an adapter
Wake on LAN (WOL)	Có Only the 2.5GbE port
Jumbo Frame	Có
PCIe Slot	2 Slot 1: PCIe Gen3 x8 Slot 2: PCIe Gen3 x8 Card dimensions for PCIe slot 1 : 260 x 111.15 x 37.52 mm / 10.25 x 4.38 x 1.48 inches. Card dimensions for PCIe slot 2 : 150 x 68.9 x 37.52 mm / 5.90 x 2.71 x 1.48 inches.
USB 3.2 Gen 1 port	3
Form Factor	Tower
LED Indicators	System status, LAN, USB, Disk 1~8, M.2 SSD 1~2
Buttons	Power, Reset, USB Auto Copy
Dimensions (HxWxD)	225 × 292.9 × 319.8 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
Weight (Net)	10 kg
Weight (Gross)	10.3 kg
Operating Temperature	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Humidity	5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F)
Power Supply Unit	250W PSU, 100~240V
Power Consumption: Operating Mode, Typical	75.79 W Tested with drives fully populated.
Fan	System fan: 2 x 80mm, 12VDC CPU fan: 1 x 90mm, 12VDC
System Warning	Buzzer
Kensington Security Slot	Có
Standard Warranty	3

Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	10000
---	-------

Lưu ý: Chỉ sử dụng các module bộ nhớ QNAP để duy trì hiệu suất và độ ổn định của hệ thống. Đối với các thiết bị NAS có nhiều hơn một khe cắm bộ nhớ, sử dụng các module QNAP có thông số kỹ thuật giống hệt nhau và tham khảo hướng dẫn sử dụng phần cứng để cài đặt các module bộ nhớ QNAP tương thích.

Cảnh báo: Sử dụng các module không được hỗ trợ có thể làm giảm hiệu suất, gây ra lỗi hoặc ngăn hệ điều hành khởi động.

QNAP có quyền thay thế các bộ phận hoặc phụ kiện nếu bản gốc không còn có sẵn từ nhà sản xuất/nhà cung cấp. Bất kỳ sự thay thế nào cũng sẽ được kiểm tra và xác minh đầy đủ để đáp ứng các hướng dẫn nghiêm ngặt về tính tương thích và độ ổn định và sẽ mang lại hiệu suất tương tự như bản gốc.

Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress và các logo HDMI là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.

Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế. Do sự khác biệt về màn hình, màu sắc của sản phẩm cũng có thể khác so với những gì được hiển thị trên trang web.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.